

極低温・超高温対応シール剤



ORAPI 051 オキシシールは面と面の接続部やネジ接続部用に開発された無機系硬化ペーストのシール剤で、使用温度範囲が**-250℃～+600℃**と極低温から超高温まで使用できます。液体窒素(LNG)のタンクや配管にも最適。

水中で無い限り、液体・気体の漏れを止めます。金属に使用している限り一般的な工具で取り外す事ができます。

用途

フランジ・ネジのシール（以下流体）：
二酸化炭素、酸素、アセチレン、窒素、オイル、一般的な溶剤類など

品番 容量 入数
1051T3 100ml チューブ 12本

工場・病院・高圧シリンダーなど

使用温度範囲:-250℃～+600℃！

代表性状

外見	: 白色ペースト状
最大許容隙間	: 0.15mm
使用温度範囲	: -250℃～+600℃
最大許容圧力	: 200 bars※
破断強度(M10鉄ボルト) (NFT76-124基準)	: <10 N. m.
認証	: MIL 5542 E AMDT 1 : NATO S717 : 航空宇宙 PQ 816.00 indice P(12/1990)



※耐圧能力は温度や金属の径、ねじピッチ当によっても変わるので必ず前もって評価試験をしてください。

使用方法

使用時は+15℃～+30℃にて使用して下さい。塗布部を綺麗にして乾燥させてから均一に塗って下さい。ネジに使う場合は、3～5巻き周囲全てに塗布して下さい。塗布後はすぐに組立を行って下さい。乾燥が遅いので24時間待って下さい。高圧使用の場合は72時間待つことを薦めます。

※尚、本製品は製造後1年と使用期限が短いのでご注意下さい。

原産国：フランス

お問い合わせ

輸入元

株式会社 T A S K M A T E

京都市山科区上花山坂尻19-36

TEL:075-595-4358 / FAX:050-3153-3487