



TASKMATEのドライ防錆テープは、多層構造になっており、表面は触ってもべたつかず、背面は付箋のような剥がれる粘着性を持ち、完全ドライ型の特殊防錆テープです。テープを貼り付け、密閉すればテープに含まれる無毒安全で空気より重い気化防錆剤が徐々に拡散され、強固なイオン膜で金属表面と空間を覆いテープ1枚で約0.3L~0.5Lを防錆します。

樹脂成型金型用に開発されましたが、ジップロックとセットで使用可能なので、様々な分野で活用できます。

貼って密閉するだけ!

● 樹脂成型金型での使用

近年、射出成型の分野では、製品及び金型に対する要求品質が高くなり、防錆剤の拭き取り工数の増大、立ち上がり時のムダな捨てショット数の増加や防錆剤が起因とされる様々な問題の指摘がなされております。

TASKMATEのドライ防錆テープは、これらの問題に可能な限り対処し、これからの金型防錆に数多くのメリットをもたらさう商品だと考えます。

結露も問題なし

<使用方法>

1. 成型終了後、金型を洗浄してテープをセパレーターより剥がし、コア側（移動側）へ貼り付けます。
2. 貼り付け後速やかに金型を閉めて防錆作業は終了です。

<実機トライ評価、使用枚数等>

■型締め850tクラス：テープを片側6~8枚等間隔に貼る。

■型締め650tクラス：テープを片側4~6枚等間隔に貼る。

※結果：防錆期間は共に5月連休10日間でサビの発生無し。成型前拭き上げ工数ゼロ、捨てショットゼロ、表面処理不良ゼロの評価

※貼り付け箇所及び枚数は金型によって形状、温度、湿度等、様々な要因に左右されるので規定値ではありません。ユーザー様にて多めに使用頂き、状況により減らして頂く検証が必要です。

● 金属パーツの防錆

多種金属対応

金属パーツを洗浄・乾燥後ジップロックに入れテープ中央に貼り、チャックを閉めて防錆完了。
※枚数はパーツの大きさを考慮して入れて下さい。複数枚入れる場合は等間隔に配置。

● 仕様

テープ寸法：タテ20mm x ヨコ60mm/枚 x 20枚/シート 10シート/袋 150シート/箱

裏面粘着
3種類

D150 (60°C以下)



赤部：非粘着 銀部：粘着

D110 (60°C以下)



赤部：非粘着 銀部：粘着

S150 (110°C以下)



赤部：非粘着 青部：低粘着

※本記載内容を十分ご理解頂き必ず使用者が検証を行った上で使用するようにして下さい。
製品使用に伴い生じた被害・傷害・損害等、弊社はその責を一切問われないものとします。

お問い合わせ

販売元

株式会社T A S K M A T E

京都市山科区上花山坂尻19-36

TEL: 075-595-4358 / FAX:050-3153-3487